

## TRADUZIONE SCHEDA TECNICA

### STERYLPAINT

#### Tehničke kvalitete

STERYLPAINT je specijalna akrilna boja u vodenoj otopini, periva, parapropusna i dezinfektirajuća, otporna na stvaranje gljivica u prostorima gdje je velika prisutnost pare, kao kupatila, kuhinje, bazeni itd. Zahvaljujući širokom spectru specijalnih fungicida dezinfektrajući učinak na površini je dugoročan. Bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

#### Primjena

Unutarnje površine sa problemom vlage i gljivica.

#### Priprema površine

Očistiti površinu skidajući eventualne alge i gljivice sa odgovarajućim deterđentom STERYLFIX i impregnacijom STERYLSAN.

#### Način nanošenja

Nanijeti prvu ruku valjkom ili kistom boju STERYLPAINT razrijeđenu sa 30-40% vode. Nakon 6-8 sati nastaviti sa nanošenjem druge ruke razrijeđene sa 25-30% vode. STERYLPAINT se može nanositi i na zdrave površine kao prevencija eventualom mogućem stvaranju gljivica.

#### Tehničke karakteristike; nanošenje

|                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Razrijeđivanje           | Prva ruka; 30-40% mlake vode.<br>Druga ruka; 25-30% mlake vode.                                                                         |
| Pokrivnost               | <u>Nove žbukane površine:</u> 7-8 m <sup>2</sup> /lt u dvije ruke<br><u>Nove gletane površine:</u> 9-11 m <sup>2</sup> /lt u dvije ruke |
| Alat                     | Kist ili valjak.                                                                                                                        |
| Impregnacija             | STERYLSAN                                                                                                                               |
| Temperatura nanošenja    | +5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)                                                                                              |
| Vrijeme sušenja na dodir | 1 - 1,30 h (temper.=20°C s vlagom do 75%)                                                                                               |
| Ukupno vrijeme sušenja   | 4 dana (temperatura=20°C s vlagom do 75%)                                                                                               |
| Čišćenje alata           | Vodom                                                                                                                                   |

#### Tehničke karakteristike; proizvod

|                          |                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sastav                   | Akrilne smole u vodenoj otopini sa organskim i anorganskim pigmentima i specijalnim dodacima za lakše nanošenje i vezivanje, te zaštite od gljivica.. |
| Specifična težina        | 1,57 kg/l +/-3%                                                                                                                                       |
| pH                       | 8 - 9                                                                                                                                                 |
| Viskozitet               | 21.000 +/-5% CPS Brookfield                                                                                                                           |
| Temperatura skladištenja | +2°C - +36°C. Izbjegavati led.                                                                                                                        |
| Reakcija na vatru        | Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm                        |
| Parapropusnost Sd        | 0,35 m (maksimalno dozvoljeno 2m Din 52615)                                                                                                           |
| Otpornost na pranje      | Odgovara Din normi 53778, otporan na minimalno 1000 pranja                                                                                            |
| Otpornost na trljanje    | Odgovara Din normi 53778, otporan na minimalno 5000 trljanja i više od 40.000 udaraca četkom.                                                         |
| Boje                     | Bijela + tonovi iz karte IAP, TEL i Oikos DCS sistem                                                                                                  |
| Pakiranje                | Litara 4 - 14                                                                                                                                         |

## **Toksikološki podaci**

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

## **Zaključak**

Očistiti površinu skidajući eventualne alge i gljivice sa odgovarajućim deterđentom STERYLFIX i impregnacijom STERYLSAN. Nanijeti prvu ruku valjkom ili kistom boju STERYPAINT razrijeđenu sa 30-40% vode. Nakon 6-8 sati nastaviti sa nanošenjem druge ruke razrijeđene sa 25-30% vode.

Gatteo mare, 01.01.2006.