

TRADUZIONE SCHEDA TECNICA

FONDO MURALES

Tehničke kvalitete

FONDO MURALES je specijalna akrilna popunjavajuća boja u vodenoj otopini, koja se koristi kao podloga za dekorativne efekte GRANADA i NEVADA. Zahvaljujući svom posebnom sastavu na bazi akrilnih smola, osobito visoke paraprospusnosti i pokrivnosti, koje omogućavaju idealnu pripremu površine za dekoraciju.

Bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

Primjena

Ruka podloge koja se nanosi na bilo koju unutarnju površinu; žbuka, gletana površina, drvo, bojane površine.

Priprema površine

Površine moraju biti suhe i zrele za bojanje. Skinuti dijelove u odvajanju, prašinu, smog, i druge nečistoće, pranjem ili četkom. Nanijeti jednu ruku impregnacije NEOFIX i pričekati 4-6 sati na sušenje.

Način nanošenja

Nanijeti, ovisno o potrebnoj pokrivnosti, jednu ili dvije ruke FONDO MURALES u traženoj boji ovisno o željenom završnom efektu, razrijeđenog sa 20 - 30% vode u razmaku 6 sati jedna od druge, kistom, valjkom ili špricom (dizna 1,7 mm).

Završni proizvod

GRANADA, NEVADA

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijeđivanje	20 - 30% mlake vode
Pokrivnost	12 - 14 m ² / lt u jednoj ruci
Alat	Kist, valjak ili šprica (dizna 1,7 mm)
Impregnacije	NEOFIX
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	2 - 3 h (temper.=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	24 dana (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Bojanje	nakon 4 - 6 sati (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Akrilne smole u vodenoj otopini sa organskim pigmentima i specijalnim dodacima za lakše nanošenje i vezivanje.
Specifična težina	1,65 kg/l +/-3%
pH	8 – 9
Viskozitet	25.000 +/-5% CPS Brookfield
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Ograničeno ispuštanje stakleničkih plinova VOC prema normi 2004/42/CE	Početno stanje: A/I; VOC 8 gr/l (maksim.) Prvi rok (od 01.01.07.): 50 gr/l, drugi rok (od 01.01.2010.): 30 gr/l.
Boje	Bijela

Pakiranje	Litara 1 - 5 - 15
-----------	-------------------

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Zaključak

Površine moraju biti suhe i zrele za bojanje. Skinuti dijelove u odvajanju, prašinu, smog, i druge nečistoće, pranjem ili četkom. Nanijeti jednu ruku impregnacije NEOFIX i pričekati 4-6 sati na sušenje. Nanijeti jednu ili dvije ruke FONDO MURALES u razmaku 6 sati jedna od druge.