

AKRILNE I SILOKSAN BOJE ZA VANJSKE RADOVE (FASADE)

NOVE I STARE POVRŠINE

a) Archital i Neoquarz – akrilne boje

- 1) izgletati površinu (nove) ili očistiti i okrpati površine (stare).
- 2) nanijeti jednu ruku impregnacije **BLANKOR** (nove) ili **NEOKRYLL** (stare površine)
- 3) nanijeti valjkom dvije ruke kvarcne boje **NEOQUARZ** ili akrilne **ARCHITAL** iz ton karte, u raznaku 6 sati jednu od druge.

b) Decorsil Roma - siloksan boja

- 1) izgletati površinu (nove) ili očistiti i okrpati površine (stare).
- 2) nanijeti jednu ruku impregnacije **DECORSIL PRIMER**-a običnog ili pigmentiranog
- 3) nanijeti valjkom dvije ruke siloksan boje **DECORSIL ROMA** iz ton karte, u razmaku 6 sati jednu od druge.

c) Elastrong Paint Gum - akrilna elastična boja

- 1) izgletati površinu (nove) ili očistiti i okrpati površinu (stare).
- 2) nanijeti jednu ruku impregnacije **BLANKOR** (nove) ili **NEOKRYLL** (stare površine)
- 3) nanijeti valjkom jednu ruku impregnacije **ELASTRONG GUM** u približnom tonu boje
- 4) nanijeti valjkom jednu ruku akrilne elastične boje **ELASTRONG PAINT GUM** iz ton karte. Umjesto impregnacije Elastrong Gum-a mogu se dati dvije ruke Elastrong Paint Guma-a

d) Betoncryll - akrilna boja za zaštitu betona

- 1) očistiti i okrpati površine (stare).
- 2) nanijeti valjkom jednu ruku impregnacije **NEOKRYLL** kod mrvljivih površina.
- 3) nakon sušenja nanijeti valjkom dvije ruke boje **BETONCRYLL PIGMENTATO** iz ton karte razrijedene; prva ruka 40% i druga 20%, u razmaku 4 sata jednu od druge

e) Betoncryll semitransparente i transparente - akrilna lazura za zaštitu betona

- 1) očistiti površine
- 2) nanijeti valjkom lazurni premaz **BETONCRYLL SEMITRASPARENTE** ili **TRASPARENTE** kao impregnacija kod mrvljivih površina, razrijeden sa 70-80% vode.
- 3) nanijeti valjkom lazurni premaz **BETONCRYLL SEMITRASPARENTE** ili **TRASPARENTE** u dvije ruke, prva razrijedena sa 40% vode i druga razrijedena sa 20% vode.

e) Veldecor–završni siloksan efekt koji se po želji primjenjuje na bojama Supercolor i Archital, žbukama Decorsil i Colorfinish, efektu Kreos i tome slično (unutra i vani). Nanosi se kistom i obrađuje spužvom

Posebne napomene: Boje intezivnih žutih, narančastih i crvenih nijansi imaju tendenciju lošijeg pokrivanja površine i zahtjevaju više od dvije ruke nanošenja. Za ovakove slučajevе postoji bojana impregnacija **BLANKOR PIGMENTATO** ili **DECORSIL PIGMENTATO**, koji se tonira u približnoj boji osnovne. **BLANKOR PIGMENTATO** i **DECORSIL PIGMENTATO** omogućavaju da se jednom rukom bojane impregnacije i jednom rukom osnovne boje izvede kvalitetno rad i uštedi na razlici u cijeni. Siloksan proizvodi za razliku od silikona i silikata nanose se na sve vrste obrađenih površina i primaju na sebe sve vrste proizvoda.

Akrilne boje: **NEOQUARZ**, **ARCHITAL**, **ELASTRONG PAINT GUM**.

Akrilne impregnacije: **BLANKOR**, **NEOKRYLL**, i **ELASTRONG GUM**.

Siloksan impregnacije: **DECORSIL PRIMER** i **DECORSIL PIGMENTATO**.

Siloksan boje: **DECORSIL ROMA**